

1-811

## Volvox Möbelpolitur

Technisches Merkblatt Januar 2007



### 1. Kurzbeschreibung

**Volvox** Möbelpolitur ist ein wohlriechendes Pflanzenkonzentrat zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von geölten, gewachsen und versiegelten Holzoberflächen im Innenbereich.

### 2. Inhalt

0,25 l Art. Nr. 1-8111

### 3. Reichweite

0,1 l **Volvox** Möbelpolitur reicht für etwa 4 m<sup>2</sup>.

### 4. Farbe

Natur, helle Holzoberflächen werden honigtönend angefeuert.

### 5. Verdünnungsmittel

Entfällt, da verarbeitungsfertig eingestellt.

### 6. Trockenzeiten

In Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann nach ca. 15 Minuten nachpoliert werden.

### 7. Anwendungsbereiche

Alle Holzoberflächen im Innenbereich. Insbesondere für Möbel, Tisch- und Arbeitsplatten, Vertäfelungen usw.

### 8. Eigenschaften

Durch die spezielle Kombination der fett- und schmutzlösenden Wirkstoffe Essig, Alkohol und Isoparaffin, entfernt

**Volvox** Möbelpolitur nahezu alle haushaltsüblichen Verschmutzungen und sonstige Ablagerungen von Holzoberflächen. Zurück bleibt ein feiner Film trocknenden Leinöls, der kleine Fugen und Kratzer ausfüllt und der Oberfläche einen frischen, seidenmatten Glanz verleiht.

### 9. Verarbeitungshinweise

#### 9.1. Vorbereitung

Die Oberfläche sollte vorgereinigt und trocken sein.

#### 9.2. Verarbeitung

**Volvox** Möbelpolitur mit einem fusselfreien Tuch je nach Verschmutzungsgrad fest aufreiben. Nach einer Trockenzeit von ca. 15 Minuten kann noch einmal trocken nachgerieben werden, um die Oberfläche feiner zu glätten.

### 10. Werkzeug

fusselfreies Tuch

### 11. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei

### 12. Zusammensetzung

Leinöl, Essig, Alkohol, Isoparaffin, bleifreie Trockenstoffe, natürliche ätherische Öle

### 13. Sicherheitshinweise

Besonderer Hinweis für die Verarbeitung von Ölen, Lacken und Lasuren:

Produkt ist brennbar und entzündlich! Bei der Verarbeitung nicht rauchen und kein offenes Licht verwenden. Während und nach der Anwendung die Räume gut lüften. Mit dem Produkt getränkte Lappen nicht liegenlassen! Selbstentzündungsgefahr! Lappen ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Auch ungiftige Pflegemittel für Kinder unerreichbar lagern.

### 14. Entsorgung

Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

### 15. Vorschriften nach der VOC-Verordnung

**VOC - Gehalt (g / l): 285**

Kategorie: f

Typ: Lb

Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt:

Stufe I ab 01.01.2007 (g/l): 700

Stufe II ab 01.01.2010 (g/l): 700

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D – 58513 Lüdenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: [info@volvox.de](mailto:info@volvox.de); [www.volvox.de](http://www.volvox.de)

#### Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (August 2007).