

1. Kurzbeschreibung

Volvox Refresher ist eine Kombination aus einem Hartwachsöl und milder Seife zur Pflege und Regeneration von **behandelten**, fleckigen und geschädigten Harthölzern. Auch stark belastetes Parkett im Objektbereich, das vergraut ist, kann mit **Volvox Refresher** aufgearbeitet werden.

2. Inhalt

0,250 l	Art. Nr. 2-8719
0,5 l	Art. Nr. 2-8711
1,0 l	Art. Nr. 2-8712
5,0 l	Art. Nr. 2-8713

3. Reichweite

Ca. 35 m² pro Liter; ca. 30 ml pro m² unverdünnt je nach Untergrundbeschaffenheit.

4. Farbe

farblos, honigtönend

5. Verdünnungsmittel

Je nach Verwendungszweck kann das Produkt unverdünnt oder verdünnt mit Wasser eingesetzt werden.

6. Trockenzeiten

Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach ca. 2 Stunden trocken. Polierbar nach 12 bis 24 Stunden.

7. Anwendungsbereiche

Der **Volvox Refresher** ist speziell zur Pflege und Regeneration von **behandelten**, fleckigen und geschädigten Harthölzern und stark belastetem Parkett, das vergraut ist, entwickelt worden.

8. Eigenschaften**8.1. Technische Eigenschaften**

Mit **Volvox Refresher** werden die angegriffenen, vergrauten und fleckigen Bereiche rückgeölt, angefeuert und aufgefrischt. Schmutz wird durch die milden Seifenanteile zusätzlich gelöst und entfernt. Nach Aufpolieren trocknet das Produkt matt bis seidenglänzend auf.

8.2. Biologische Eigenschaften

Volvox Refresher wird auf Basis von ungiftigen Rohstoffen umwelt- und gewässerfreundlich hergestellt. Es verursacht keine elektrostatische Aufladung. Auf Grund der Zusammensetzung ist das Produkt bei zweckgebundenem Gebrauch für Mensch und Umwelt unschädlich.

9. Verarbeitungshinweise**9.1. Verarbeitungstemperatur**

Volvox Refresher nicht unter 8 °C verarbeiten.

9.2. Vorbereitung

Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

Hinweis

Bei gerbstoff- und gerbsäurehaltigen Hölzern (z.B. Eiche), die kaum noch eine Oberflächenschicht aufweisen, können Verfärbungen auftreten.

9.3. Verarbeitung

Die stark angegriffenen, zu regenerierenden Flächen mit **Volvox Refresher** unverdünnt oder verdünnt (maximal 1 : 3 mit Wasser) mit einem feuchten Tuch nebelfeucht wischen. Eventuell muss der Vorgang nach Trocknung wiederholt werden. Den Boden vollständig trocknen lassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren. Flecken sollten separat mit einem Pad gründlich behandelt werden.

Es kann mit klarem Wasser nachgewischt werden, falls zu viel **Volvox Refresher** eingebracht wurde.

Hinweis

Die Verwendung von Mikrofaser-tüchern erfordert einen höheren Pflegeaufwand.

Weitere Informationen finden Sie in der **Volvox Pflegeanleitung für geölte und gewachste Fußböden**.

10. Werkzeug

Wischtuch, Wischmopp, Eimer, Poliertuch.

11. Lagerung

Verschlössen, kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde fest verschließen. Lagerfähig: ungeöffnet ca. 9 Monate

12. Zusammensetzung

Leinöl, Leinölfirnis, Tungöl, Kolophoniumhartharze, Bienenwachs, Carnaubawachs, bleifreie Trockenstoffe, Hautverhinderungsmittel, Seifen aus pflanzlichen Ölen, Wasser

13. Sicherheitshinweise

Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung

Eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-Verordnung

VOC - Gehalt (g / l): 3

Kategorie: f

Typ: Lb

Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt:

Stufe I ab 01.01.2007 (g/l): 700

Stufe II ab 01.01.2010 (g/l): 700

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D – 58513 Lüdenscheld

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de