

1. Kurzbeschreibung

Alkoholisches Produkt zum Abwaschen und Desinfizieren von mit Schimmel befallenen Oberflächen.

2. Inhalt

1 Liter	Art.Nr. 4-1102
5 Liter	Art.Nr. 4-1103
10 Liter	Art.Nr. 4-1104

3. Reichweite

0,15 bis 0,2 Liter pro m²
1 Liter für ca. 5 – 7 m²

4. Farbe

farblos

5. Verdünnungsmittel

Sauberes Wasser

6. Trockenzeit

10 bis 30 Minuten, abhängig von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Materialfeuchte und Saugverhalten des Untergrundes.

7. Anwendungsbereiche

Zur ersten Bekämpfung und Sanierung von mit Schimmel befallenen Wänden, Möbeln, Leder usw. im Innenbereich. Zur Vorbereitung für die Verfestigung des Mauerwerks bzw. Untergrunds mit alpinKalk Schimmel - Stop

Hinweis:

Nicht bei Oberflächen, die durch Alkohol gelöst werden können. (Schellackpolituren)

8. Eigenschaften

Der alpinKalk Schimmelentferner wirkt durch den Alkohol desinfizierend und verhindert weitgehend eine weitere Ausbreitung des Schimmels.

Hinweis:

Zusätzliche Feuchte-Ursachen wie aufsteigende Mauerfeuchte, Wasserschäden, usw. sowie anhaltend hohe Luftfeuchtigkeit über 70% können den Erfolg des alpinKalk Schimmelsaniersystems beeinträchtigen.

9. Verarbeitungshinweise**Schimmelsaniersystem****9.1. Untergrundvorbereitung**

a: Stockflecken oder Schimmelrasen mit dem ecotec alpinKalk Schimmelentferner vorsichtig abwaschen, Mundschutz tragen!
b: evtl. vorhandene Tapeten entfernen.

c: Falls unter der Tapete oder anderen abgebauten Bauteilen noch Schimmel vorhanden sein sollte, muss dieser Schimmel wieder mit alpinKalk Schimmelentferner behandelt und abgewaschen werden. Danach kann die weitere Schimmelsanierung mit dem alpinKalk Schimmelsaniersystem erfolgen (siehe TM 4-120).

Hinweis

Das Schimmelsaniersystem sollte mit einem eingewiesenen Baubehälter abgestimmt werden!

9.2. Verarbeitung

alpinKalk Schimmelentferner wird auf die befallene Oberfläche aufgesprüht oder aufgestrichen und mit einem Tuch, das bereits mit Schimmelentferner befeuchtet wurde, abgerieben. Danach muß der Untergrund nochmals sorgfältig mit dem Schimmelentferner abgewaschen bzw. abgewischt werden. Danach kann die weitere Schimmelsanierung mit dem alpinKalk Schimmelsaniersystem erfolgen (siehe TM 4-120).

Hinweis

Für den nötigen Arbeitsschutz ist zu sorgen.

Hinweis

Oberflächen, die nicht alkoholbeständig sind, müssen geschützt werden und können nicht mit alpinKalk Schimmelentferner behandelt werden.

10. Werkzeuge

Malerbürste, Sprühgerät, Schwamm, Lappen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

11. Lagerung

Vor Hitze schützen. Luftdicht und frostfrei lagern.

12. Zusammensetzung

Alkohol, ASS, Wasser

13. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahr. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen, ärztliche Hilfe hinzuziehen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

14. Entsorgung

alpinKalk Schimmelentferner sollte unter Beachtung der örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation geben.

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D – 58513 Lüdenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de