

**1. Kurzbeschreibung**

Wasserglasgebundener Flüssigkeit mit schimmelbekämpfender Eigenschaft.

**2. Inhalt**

5 Liter Art.Nr. 4-1203  
10 Liter Art.Nr. 4-1204

**3. Reichweite**

0,15 bis 0,2 Liter pro m<sup>2</sup>  
1 Liter für ca. 5 – 7 m<sup>2</sup>

**4. Farbe**

farblos bis milchig

**5. Verdünnungsmittel**

Sauberer Wasser

**6. Trockenzeit**

3 - 12 Stunden, abhängig von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Materialfeuchte und Saugverhalten des Untergrundes. Weitere Bearbeitung der Flächen nach ca. 24 Stunden.

**7. Anwendungsbereiche**

Zur Bekämpfung und Sanierung von mit Schimmel befallenen Wänden im Innenbereich. Zur Verfestigung des Untergrundes und zur Verfestigung und weitgehendem Einschluss von Schimmel und seinen Sporen, damit bei der evtl. Entfernung des Oberputzes oder anderer Bauteile der Schimmel weitgehend gebunden ist.

**Hinweis**

Das Schimmelsaniersystem sollte mit einem eingewiesenen Baubegleiter abgestimmt werden!

**8. Eigenschaften**

Der alpinKalk Schimmel - Stop wirkt durch seine hohe Alkalität desinfizierend und verhindert weitgehend eine weitere Ausbreitung des Schimmels.

**Hinweis**

Zusätzliche Feuchte-Ursachen wie aufsteigende Mauerfeuchte, Wasserschäden usw. sowie anhaltend hohe Luftfeuchtigkeit über 70% können den Erfolg des alpinKalk Schimmelsaniersystems beeinträchtigen.

**9. Verarbeitungshinweise****9.1. Untergrundvorbereitung**

a: Stockflecken oder Schimmelrassen mit dem ecotec alpinKalk Schimmelfeuchter vorsichtig abwaschen, Arbeitsschutz beachten!

b: evtl. vorhandene Tapeten oder andere organische Baumaterialien z.B. Styropor, Gipskarton etc. entfernen. Danach kann die weitere Schimmelsanierung mit dem alpinKalk Schimmelsaniersystem erfolgen. Siehe TM 4-130.

**Hinweis**

Das Schimmelsaniersystem sollte mit einem eingewiesenen Baubegleiter abgestimmt werden!

**9.2. Verarbeitung**

Mineralische Untergründe sorgfältig mit alpinKalk Schimmel - Stop einsprühen oder bestreichen. Nach Abtrocknung kann der evtl. Rückbau erfolgen, z.B. Entfernung der Tapeten oder anderer Isolier- bzw. Baustoffe. Falls hinter Tapeten oder anderen Baumaterialien Schimmel verborgen ist, so muss der Untergrund nochmals mit Schimmelfeuchter abgewaschen werden und nach Abtrocknung muss nochmals der alpinKalk Schimmel - Stop aufgebracht werden.

**Hinweis**

Für den nötigen Arbeitsschutz ist zu sorgen.

**Hinweis**

Oberflächen, die nicht alkalibeständig sind, müssen geschützt werden.

**10. Werkzeuge**

Malerbürste, Sprühgerät. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

**11. Lagerung**

Luftdicht und frostfrei.

**12. Zusammensetzung**

Wasserglas, Wasser, Calciumoxyd

**13. Sicherheitshinweis**

Reizend [Xi].

Schutzausrüstung tragen. Augen und Haut schützen (Hautcreme, Handschuhe, Schutzbrille). Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser oder geeigneter Augenspülung ausspülen und Arzt konsultieren. Vor dem Zugriff durch Kinder sichern.

**14. Entsorgung**

alpinKalk Schimmel - Stop sollte unter Beachtung der örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

**ecotec® Naturfarben GmbH**

Kalkofenweg 2

D – 58513 Lüdenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; [www.volvox.de](http://www.volvox.de)